

Stromerzeuger Honda

Ausgesprochen leise, leichte und sehr robuste mobile Stromerzeuger mit 4-Takt-Motor, Benzin bleifrei. Die Betriebsdauer liegt je nach Typ zwischen 3,5 und 20 Stunden. Das Modell EU 10i ist mit einer, der EU 22i und der EU 30is sind mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ausgerüstet. Es wird die Invertertechnologie angewendet, welche perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität bietet. Alle Modelle haben eine Ökoschaltung, das heißt die Motorsteuerung passt die Drehzahl automatisch des entnommenen Stroms an und verlängert so die Betriebsdauer des Stromerzeugers erheblich. Hoher Bedienungskomfort lässt eine Fehlbedienung praktisch nicht zu. Zur Sicherheit sind alle Modelle auch mit einem Überlastungsschutz sowie mit einer Ölmangelabschaltung ausgerüstet. Ein zusätzliches Plus: 2 gleiche Modelle können zur Verdoppelung der Ausgangsleistung mühelos parallel geschaltet werden.



bewährte
Qualität
★★★★★



Technische Daten:	EU 10i	EU 22i	EU 30is
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	1000 W	2200 W	3000 W
Hubraum	49,4 cm ³	98,5 cm ³	196 cm ³
Dauerleistung	900 W	1800 W	2800 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	3,9 A	7,8 A	12,2 A
Starter	Reversierstarter	Reversierstarter	elektrisch, Reversierstarter
Tankinhalt	2,1 l	3,6 l	13 l
Schallpegel (7 m)	70 dB (A)	71 dB (A)	74 dB (A)
Maße (LxBxH)	45,1x24,2x37,9 cm	51,2x29x42,5 cm	65,8x48,2x57 cm
Gewicht	13 kg	20,7 kg	61,2 kg
Art-Nr.	73 045	73 050	73 047

Abgasschlauch

Flexibler Abgasschlauch, Länge 1,5 m. Lieferung erfolgt inkl. Anschlussflansch und Schelle.



passend für	Art-Nr.
EU 10i, EU 20i	73 048
EU 22i	73 043

Ladekabel

Für alle Modelle, Länge 1,85 m.

73 049



Transporttasche

Transport- und Aufbewahrungstasche mit verstärktem Boden, gefertigt aus stabilem und winterfestem Planenmaterial. Durch den 2-Wege-Reißverschluss kann zum Transport der Tragegriff des Generators genutzt werden.



passend für	Art-Nr.
EU 10i	73 055
EU 20i & EU 22i	73 056

