



Niederdruck-Warmwasserbereiter

Die Geräte sind speziell für den Einbau in Reisemobile und Caravans. Sie sind so konstruiert, dass sie überall dort verwendet werden können, wo wenig Platz und schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.

KB 3 (3 Liter, Wandmontage) und KB 6 (6 Liter, Bodenmontage) sind Niederdruckboiler und können mit Schlauch an Tauchpumpen ohne Rückschlagventil oder an jedes an-

dere Wassersystem mit geeigneter Armatur angeschlossen werden. Aufheizbar von ca. 35 °C bis ca. 85 °C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3-fache Menge, weniger Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.

Boiler KB 3 – 230 V/660 W

Fassungsvermögen: 3 l
(B x H x T): 30 x 20 x 16 cm
Gewicht: 1 kg

302/030

Boiler KB 3 – 12 V/230 V/660 W

Fassungsvermögen: 3 l
(B x H x T): 38 x 20 x 16 cm
Gewicht: 1,5 kg

302/031

INFORMATION

Mischventil TT (nicht im Lieferumfang): zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur.

Mischventil TT

302/202

Nautic Compact Luft

Das Brauchwasser wird während der Heizphase durch die warme Luft Ihrer Heizung über den eingebauten Wärmetauscher erwärmt. Bei Bedarf kann alternativ das Wasser auch über die eingebaute 230 V Elektropatrone auf 70 °C erwärmt werden. Nautic Compact Luft ist die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmluftheizung. Für 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizsystem.

- Heizkörper selbstregelnd
- Überhitzungsschutz
- Wasserablassventil
- Heizelement 230 V/500 W (2,2 A)
- Brauchwasseranschluss = 10 mm
- Luftschlauchanschluss = 65 – 75 mm
- für Druckwassersysteme ist ein Sicherheitsablassventil erforderlich (optional).

Sicherheitsablassventilset

302/006

Druckfeste Warmwassersysteme

Klein und leistungsstark. Die Nautic-Thermen für Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufsfahrzeuge und Boote präsentieren sich in bewährter ELGENA Qualität. Nautic-Thermen sind eine platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem V4A Edelstahlkessel und

Kompaktisolierung, die auch bei kleinsten Platzverhältnissen noch untergebracht werden können. Nautic-Thermen sind druckfest und können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden. Der Wasseranschluss ist an

- thermostatisch regelbar 30 °C – 80 °C
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko-stecker
- Sicherheitsventil bis 3 bar
- Wasserablaufventil für Winterentleerung
- Brauchwasseranschluss
- Überhitzungsschutz
- Frostwächter
- Bodenmontage
- für 12 Volt und 230 Volt

Nautic Compact 12 V/200 W

Fassungsvermögen: 6 l
(B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg

302/002

Nautic Compact 230 V/330 W

Fassungsvermögen: 6 l
(B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg

302/003

5 Jahre
Garantie

- schnelle Aufheizung
- Niederdruckboiler
- geringer Stromverbrauch
- Frostwächter bei Winterbetrieb
- Wasseranschluss 10 mm
- TÜV-geprüft
- 5 Jahre Werksgarantie

Lieferumfang: Thermostat stufenlos einstellbar. Frostwächter und Überhitzungsschutz, 1 m Kabel.

Boiler KB 3 – 12 V/200 W

Fassungsvermögen: 3 l
(B x H x T): 30 x 20 x 16 cm
Gewicht: 1 kg

302/032

Kessel für KB 3

302/035

ELGENA

made in
germany



Boiler KB 6 – 230 V/660 W

Fassungsvermögen: 6 l
(B x H x T): 33 x 24 x 23 cm
Gewicht: 1,7 kg

302/033

Sicherung

302/036



Nautic Compact LE 6

Fassungsvermögen: 6 l
(B x H x T): 23 x 22 x 38 cm
Gewicht: 4 kg

302/000

Nautic Compact LE 10

Fassungsvermögen: 10 l
(B x H x T): 23 x 22 x 53 cm
Gewicht: 5 kg

302/001

Tauchpumpe, Hand- oder Fußpumpe sowie an Druckpumpe möglich. Die robuste Isolierung sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht.



Nautic Therm 12 V/200 W

Fassungsvermögen: 15 l
(B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg

302/041

Nautic Therm 230 V/330 W

Fassungsvermögen: 15 l
(B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg

302/041-1