

# UniQuick Trinkwassersystem 12 mm



Erfüllt die Richtlinien für Trinkwasser für Temperaturen bis zu 90 °C!

einfache Montage



Abb.	Art-Nr.
1	300/237-1
2	300/236-1
3	300/235-1
4	300/242-2
5	300/410
6	300/242-1
7	300/241-1
8	300/411
9	300/239-2
10	300/232-1
11	300/403
12	300/406
13	300/231-1
14	300/239-3
15	300/405
16	300/408
17	300/407
18	300/413
19	300/233-1
20	300/404
21	300/232-2
22	300/238-1
23	300/234-1
24	300/239-1
25	300/412
26	300/402
27	300/401
28	300/400

- UniQuick – besteht aus einem Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies bei Temperaturen bis 90 °C.
- Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen.
- UniQuick garantiert 100 % Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80 °C.
- Es ist frostunempfindlich.
- UniQuick ist extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung
- Mit UniQuick lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen.
- Sogar im Bereich der Fittings bleibt der Durchfluss erhalten.
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung, ohne Bildung von „Wassersäcken“ möglich.
- Rückschlagventil 1: für 12 mm Rohr
- Rückschlagventil 2: 1 Seite mit Standardtülle 10 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr
- Rückschlagventil 3: 1 Seite Gewindetülle 10 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr