



Schlauchleitungen

**Überwurfmutter****Stecknippel****Schneidringverschraubung**

Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter

Material: Kunststoff mit Textileinlage
Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft.
Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage nicht kältebeständig. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

Länge: 400 mm	310/769
Länge: 800 mm	310/770
Länge: 1500 mm	310/771
Länge: 3000 mm	310/772



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter

Material: Gummi mit Textileinlage
Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft.
Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

Länge: 800 mm	310/734	10,50
Länge: 1500 mm	310/735	13,50



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Stecknippel

Material: Gummi mit Textileinlage
Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft.
Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x STN

Länge: 300 mm	310/730
Länge: 800 mm	310/731
Länge: 1500 mm	310/732

Gummi =

Kältebeständig bis -30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

Material: Gummi mit Textileinlage
Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft.
Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge: 400 mm	310/763
Länge: 450 mm	310/756
Länge: 750 mm	310/757
Länge: 1000 mm	310/751
Länge: 1500 mm	310/752
Länge: 2000 mm	310/753

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Länge: 400 mm	310/764
Länge: 450 mm	310/765
Länge: 750 mm	310/766



Symbolaufklebersatz Verteilerblock

Aufkleber-Satz mit 6 verschiedenen Symbolen (Herd, Kochfeld, Kühlschrank, Boiler, Warmwasser, Boiler/Warmwasser). Inhalt: 5 Stück
311/140

DSV-AB-2

DSV-AB-3



DSV-AB-4

Verteilerblock

Zum schnellen Öffnen und Schließen, mit 2, 3 oder 4 Abgängen (Rohrverschraubung 8 mm), mit einem Blindstopfen und Symbolen, Absperrarmatur DIN-DVGW-geprüft.

DSV-AB-2 ø 8 mm	310/290
DSV-AB-3 ø 8 mm	310/292
DSV-AB-4 ø 8 mm	310/294

DSV-AB-2 ø 10 mm	310/299
DSV-AB-3 ø 10 mm	310/297
DSV-AB-4 ø 10 mm	310/298

Gascon Sicherheitsadapter

GASCON – Sicherheitsadapter für Propangasflaschen

Maximale Sicherheit gepaart mit Einfachheit und Praktikabilität. Der GASCON ist ein Sicherheitsadapter für den Verbraucher. Durch einfache Montage direkt am Ventilausgang ergeben sich neue Möglichkeiten. Sollte ein Leck entstehen, wird der Gasstrom sofort und automatisch gestoppt. Diese Sicherheitseinrichtung ist einfach und schnell zu montieren und zeigt immer den aktuellen Gasdruck an. Erkennen Sie Leckagen in Ihrem Gassystem und schützen Sie sich durch die 100 % Abschaltung des Gasstroms im Ernstfall.

Die Funktionen im Überblick:

- Notabschaltung der Gaszufuhr bei Lecks
- einfache Installation
- mit Druckanzeige
- Leckagetest
- 100 % Abschaltung bei Leckage

Technische Daten:

- Anschluss-Typ: Schraub-Typ G.12
- Gas-Typ: Propan LPG

310/991**29,95**