



## Lüftungsgitter Dometic

Speziell entwickelte Ventilationssysteme, werden in der Außenwand des Fahrzeugs befestigt. Sie helfen einen Energie verschwendenden Wärmestau hinter dem Kühlschrank zu vermeiden, erlauben außerdem einfachen Zugriff für Service und Wartung, wie die Reinigung des Brenners, ohne dass man den Kühlschrank ausbauen muss. Während das untere Gitter kühle Luftzufuhr hinter den Kühlschrank leitet, lässt das obere warme Luft entweichen.



### 8|LS 200

Wie LS 100, jedoch für unten. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 H 15,6 cm, Maße B 48 x 18 cm.

Farbe	Art-Nr.
weiß	35 331
schwarz	35 332



### 10|LS 300

Ausgelegt für zweitärige Modelle, kann oben und unten verwendet werden. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 49 H 24,9 cm, Maße B 51,8 x H 27,8 cm.

35 350

### Ersatz-Winterabdeckung

35 355

### 11|Winter-Set für LS 300

Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens sind die Isolationswerte ausgezeichnet: Die maximale Leistung des Absorber-Kühlschranks bei Gas oder Strombetrieb wird selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -30 °C sicher gestellt. Sollten die Temperaturen über +5 °C steigen, wird eine Standard-Winterabdeckung



### 7|LS 100

Oberes Lüftungsgitter, geeignet für alle eintürigen Kühlschränke. Besteht aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 H 15,6 cm, Maße B 48 x H 18 cm.

Farbe	Art-Nr.
weiß	35 321
schwarz	35 322

### Ersatz-Abgaseinsatz

Farbe	Art-Nr.
weiß	35 326
schwarz	35 327

a



### 9|Ersatz-Winterabdeckung für Dometic LS 100 / LS 200

2-er Set, Maße B 37 x H 13 cm und B 44 x H 13 cm.

Farbe	Art-Nr.
weiß	35 343
schwarz	35 344



### 12|R 500

Dachentlüftung, wird empfohlen wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist; kann in Kombination mit den Belüftungssystemen LS 200 und LS 300 verwendet werden; Maße B 54,8 x H 14 x T 20,5 cm.

35 370

 **DOMETIC**