



Domestic Kühlschränke der 10er-Serie

Die Kühlschränke der 10er Serie sind mit einem wirklich innovativen Feature ausgestattet, das stets auf optimale Platzausnutzung bedachte Wohnmobil- und Caravanbesitzer sehr freuen dürfte: Dank patentiertem Türanschlag kann sei-

ne Tür beidseitig, also links und rechts geöffnet werden. Bestehend ist das Äußere, das durch die eleganten Aluminium-Türgriffe über die gesamte Kühlschrankhöhe geprägt wird.

Absorberkühlschränke, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die Kühlschränke haben die beste Kühlleistung ihrer Klasse: Bei Außentemperaturen bis 32 °C kann bis auf 7 °C, im Frosterfach sogar auf -12 °C heruntergekühlt werden. Die Bedienung gestaltet sich dank TFT-Display und Dreh-/Druckknopf sehr intuitiv. Eine LED-Lichtleiste für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums rundet das innovative Gesamtbild ab. Die Energiewahl erfolgt selbständig durch Automatische Energie-Selektion (AES). Dank CI-Bus Anschluss sind die Kühlschränke bereit für Smart-Lösungen. Im Einzelnen zeichnen sich der RMD 10.5T und RMD 10.5XT mit zwei Türen für Kühl- und Frosterfach aus, wobei der RMD 10.5XT einen extra tiefen Innenraum besitzt. Für den Einbau an schmalen Stellen eignet sich der besonders schlanke RML 10.4T mit einer Tür. Die 2 neuen Modelle RM 10.5T und RMS 10.5T wurden für den Einbau unter der Arbeitsplatte konzipiert.



RMD 10.5XT

RMD 10.5T

RML 10.4T

RMS 10.5T

NEU



Beidseitig zu öffnen



Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts



Patentiertes herausnehmbares Frosterfach bei Modellen mit einer Tür

Technische Daten:	RMS 10.5T	RM 10.5T	RML 10.4T	RMD 10.5T	RMD 10.5XT
Radkastenausschnitt	✓	—	—	—	—
Zündsystem/Energieauswahl	AES/automatisch	AES/automatisch	AES/automatisch	AES/automatisch	AES/automatisch
Nutzhalt	76 l	86 l	133 l	153 l	177 l
Nutzhalt Frosterfach	8,2 l	8,2 l	12 l	29 l	35 l
Nennleistung 12 V	130 W	130 W	170 W	170 W	170 W
Nennleistung 230 V	135 W	135 W	170 W	250 W	250 W
Ø Stromverbrauch 230 V *	3,2 kWh / 24h	2,8 kWh / 24h	3,2 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h
Ø Gasverbrauch	270 g / 24h	270 g / 24h	380 g / 24h	580 g / 24h	580 g / 24h
Maße (B x H x T)	52,8 x 82,1 x 54,8 cm	52,3 x 82,1 x 54,8 cm	42,2 x 129,3 x 54,3 cm	52,3 x 124,5 x 55 cm	52,3 x 124,5 x 60,5 cm
Gewicht	27,4 kg	28 kg	35,5 kg	40 kg	41,5 kg
Art-Nr.	35 052	35 053	35 090	35 095	35 096

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C



Kühlen